

广西市场监督管理职业技术学院（筹） 采购项目询价明细表

办公桌椅及课桌椅



序号	名称	规格参数	单位	数量	预算金额（万元）	参考图片	备注
1	1.8 米班台	1、规格： W1800*D900*H760mm 或 (W1600*800*760) 2、使用的基材、胶粘剂、油漆、配件等由供应商提供具体参数。 3、颜色：胡桃色	张	11	58.00		
2	中班椅	1、规格：加大款+多功能； 2、皮面、海棉、脚架及扶手、油漆、升降杆、脚轮等由供应商提供具体参数；3、颜色：黑色。		11			
3	四门书柜 (4 门贴木皮)	规格 600*400*200mm/ 1、基材：全部采用 E1 级中纤板。 2、饰面：胡桃木皮饰面 3、油漆：环保漆 4、优质五金配件连接。	组	10			
4	板式 1.6 米班台	1、基材、工艺、及五金配件由供应商提供的产品提供具体参数。	张	50			
5	办公椅	面料：优质面料尼龙背架 海绵：环保弹力海棉，环保，无异味 气棒：品牌 85 黑色气杆，2.0mm 厚蝴蝶底盘 配件：PU 扶手，310 黑色尼龙脚+60mm 黑色尼龙轮道 遥自由锁定	张	50			



6	1.4 米双人课桌椅	一、桌子（400 张） 桌面规格： 1400*500*25mm，桌面离地 750mm，（误差±5mm）； 材料、工艺及其他功能由供应商根据提供的产品提供具体参数。 二、椅子（800 张） 坐板采用中空吹塑一次成型，尺寸 380*380mm（±2mm）；材料、工艺及其他功能由供应商根据提供的产品提供具体参数。	套	400			
7	1.4 米双人电脑桌	桌子（40 张）： 1、双人电脑桌规格尺寸： 1400*600*750mm（2 人位）（±5mm） 2、桌架、桌面、椅面材质及制作工艺由供应商提供产品的具体参数。 椅子（80 张）： 规格：86*42mm（±2mm），座面为 40*40mm（±2mm） 甄选 E1 板材无异味，实木颗粒板，表面坚硬耐磨，不易刮花。颜色与桌子一致；	套	40			
	教师电脑桌（集采）	教师电脑桌（五抽一门） 1、外观尺寸：长 1400*宽 700*高 750mm（±5mm） 2、材料及加工工艺由供应商提供产品具体参数。 3、配件：优质国标铝合金及一级电镀配件，优质锁具。 4、颜色：灰白	张	1			
	教师电脑椅（集采）	一、桌子（400 张） 桌面长宽厚 1400*500*25mm，桌面离地 750mm，（误差±5mm）； 材料、加工工艺及其他功能由供应商根据提供的产品提供具体参数。		1			




8	1.4 米条形桌	材料、加工工艺及其他功能由供应商根据提供的产品提供具体参数。颜色：胡桃色	张	30			
9	办公椅	靠背椅，无两侧扶手，材料、加工工艺及其他功能由供应商根据提供的产品提供具体参数。颜色：胡桃色	张	60			
10	文件柜	1、规格：高 1850*宽 850*深 390mm； 2 材料、加工工艺及其他功能由供应商根据提供的产品提供具体参数。 3、颜色：灰白色。	组	51			



教学电梯

序号	名称	规格参数	单位	数量	预算价 (万元)	备注
1	客梯	DT4 自动快速电梯（客梯） 1.用途:客梯 2.层数:地上 6 层 3.站数:6 站 4.载重量: 1050KG, 速度:1.5 米/秒	部	1	50.00	供应商可根据可产品提供详细规格参数
2	客梯	DT1 有机房无障碍乘客电梯 1.用途:客梯 2.层数:地上 6 层 3.站数:6 站 4.载重量: 1050KG, 速度:1.5 米/秒	部	1		供应商可根据可产品提供详细规格参数

三、学生宿舍公寓组合式公寓床

名称	规格参数	单位	数量	预算金额(万元)	参考图片	备注
学生宿舍公寓组合式公寓床	一、公寓床配置: (一) 配套内容: 五件套 (床+电脑桌+书架+衣柜+椅子) (二) 公寓床样式及尺寸: 1. 规格尺寸: (1) 三连体公寓床: 5890mm×900mm×2050mm /2850mm (含蚊帐杆) 2. 样式: 装饰颜色方案可提供多样, 但男生或女生宿舍公寓床样式要相同, 或全部都相同。 三、床架工艺及要求: 由供应商提供可供应的产品具体参数。 四、床下组合柜技术要求: 每张床位配1套组合柜, 由供应商提供可供应的产品具体参数。 参考图片: 四. 椅子(每张床位配1张椅子) 规格: 不小于 380mm×380mm×440mm, 靠背高约360mm。其他具体参数由供应商提供可供应的产品的具体参数。	张	520	110.00	公寓床参考图片:  组合柜参考图片:  椅子参考图片: 	

四、多媒体教室设备

序号	产品名称	参考品牌型号	规格参数	单位	数量	预算金额(万元)	备注
1	中控桌及集成安装服务		智慧讲台基本需求: 1. 讲台整体要求 1) 讲台柜体和台面采用分体式设计, 便于学校多媒体管理老师后期搬运和维护管理。 2) 外壳材质采用冷轧钢板制成, 钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$, 牢固不变形, 需经过酸洗磷化防腐防锈工艺处理后静电喷塑。 3) 讲台靠近教师的台面区域采用优质木材, 表面耐划且触感不冰冷。 4) 讲台需为未来教学应用管理扩容升级预留放置空间, 用于学校存放其他新增教学设备。 5) 讲台须支持连接讲台电脑、笔记本电脑、投屏设备等至少 4 路 HDMI 信号接入, 同时支持至少 4 路 HDMI 信号输出。 6) 讲台须采用隐藏式抽拉键鼠托盘, 屏幕书写与键盘操作互不影响, 托盘可放置标准键盘鼠标。 7) 讲台台面须具有笔记本/教科书放置区域, 便于老师使用自带笔记本电脑进行教学。 8) 讲台须在侧面位置提供电源插座, 方便老师的笔记本电脑等教学设备取电, 同时保证用电安全。 9) 讲台须支持多种开锁方式, 包括但不限于: 手机二维码、IC 卡、手机 NFC、传统机械钥匙、网络远程开锁等, 既方便任课老师, 也便于教室管理部门远程管理维护。 2. 集成设备要求 讲台须采用高度集成设计, 整合集成双触控书写屏、键盘鼠标、门禁读卡器、无线话筒、有线话筒、功放音响、智能中控、时序电源分配器等设备, 并提供所有设备的一键启动、一键关闭和统一收纳管理功能。 3. 配套智慧化软件支撑平台 中台门户、人事行政平台、信息化办公平台、教务管理平台、课程教学平台、	套	20	108.00	

			招生就业管理平台、学生管理平台、教育教学质量管理平台、物联网应用与设备管控平台、数据分析与展示系统等。				
2	电视机 65 寸		类型：4K 超清 分辨率：3840*2160 刷屏率：60Hz， 屏幕尺寸：65 英寸 能效等级：四级能效 语音控制：人工智能语音，遥控器语音	套	40		
	电视机 75 寸		类型：4K 超清 分辨率：3840*2160 刷屏率：60Hz， 屏幕尺寸：75 英寸 能效等级：四级能效 语音控制：人工智能语音，遥控器语音 系统：Android，背光方式：直下式/DLED，运行内存/RAM：1.5GB，WIFI 频段：2.4G，存储内存：8GB，CPU 架构：四核 A35，CPU 核心数：四核，外观设计屏占比≥97%，提供 USB 接口，HDMI 接口	套	40		
4	云终端		内存≥8GB，固态硬盘≥256GB SSD，CPU 性能不低于 i5 10 代 CPU，维保服务≥3 年，含软件授权。	套	20		

五、多媒体机房设备

序号	产品名称	参考品牌型号	规格参数	单位	数量	预算金额(万元)	备注
1	学生云终端		内存≥8GB, 固态硬盘≥256GB SSD, CPU 性能不低于 i5 10 代 CPU, 维保服务≥3 年, 含软件授权。	台	61	36.50	
2	云教学管理软件		1. 提供教师端和学生端, 能实现互动教学; 2. 能够实现教学业务, 如屏幕广播、对云终端进行编号、学生点名、电子举手、学生锁屏、EXCLE 导入试题、布置作业可支持文字、图片、PPT、WORD、EXCEL、音频等各种文件格式, 提供学生独立作业空间并支持作业上传等; 3. 可以实现终端管理, 比如禁网、终端参数配置、终端编号等; 4. 够配合云主机实现当云终端开启时自动进入多种独立教学镜像选择界面, 可以根据需求选择相应的教学镜像进行使用, 不同云终端之间系统互不影响;	套	1		
3	扩声系统(含功放、有线话筒、无线话筒、线材、安装调试等)		包括功放 1 台, 音响 1 对, 一拖二无线话筒系统 1 套(包括无线接收器, 无线话筒 2 只【手持+头戴各 1 只】), 有线鹅颈话筒 1 只, 工程音箱线, 以及其他辅材及安装调试服务。	套	1		
4	24 口交换机		1. 交换容量: 336Gbps/2. 56Tbps; 包转发率: 51Mpps/108Mpps; 2. 提供 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP 端口;	台	3		
5	机柜		1. 规格: 600 宽*960 深*1600(MM)高, 允许误差±2mm 2. 外观: 机柜表面光洁, 色泽均匀、无流积、无起泡, 无裂纹金属件无毛刺锈蚀。 颜色: 黑色 3. 材料: 前 5M 钢化玻璃. 后冷扎钢板铁门 4. 设备安装架厚度为:1.8MM, 支撑架为:1.5MM, 其余为:1.2MM, 允许	个	1		

			误差±0.1mm; 5. 结构: 19 英寸, 标准立柱, 成型材结构, 落地式机柜的结构: 框架、底部加固; 6. 前门: 采用高强度玻璃结构: 让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握. 7. 散热: 采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式, 风机 2 个 8. 层板: 每台机柜提供 3 个固定层板, 每块层板可承重不少于 100KG; 9. 电源: 机柜专用 PDU 电源. 200V. 10A 过载保护 10. 抗震: 装配紧固. 能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏, 机柜与机柜支架焊接式;				
6	集成安装服务		1、钢槽敷设、钢材槽盖等材料及人工) 2、61 个信息点布线 (含人工、六类千兆网线、水晶头、线槽等) 3、61 个强电布线 (含人工、电线、排插、地插等) 4、窗帘、干冰灭火器 (6kg 装, 不少于 3 个) 5、桌面云系统部署 6、垃圾清运等	项	1		

六、公共区域无线网络设备

序号	产品名称	参考品牌型号	规格参数	单位	数量	预算金额 (万元)	备注
1	无线 AP (面板型)		可以支持高速无线网络连接, 并且可以通过安装在墙壁或者盒子内来方便地嵌入到家庭或者办公环境中。具有高速的数据传输能力, 同时还可以通过以太网口来进行联网, 并且支持透传口。该设备功耗非常低, 是一种非常节能的设备。此外, 含有集成安装服务。	个	26	15.00	
2	POE 交换机		高容量的网络交换机, 可以支持大量的数据转发速率, 并且具有 24 个以太网口和 4 个 SFP 光接口, 同时还支持 POE 供电, 最大输出功率可达 370W。该设备还支持一系列网络	台	4		

			协议，比如生成树协议和路由协议等，可以提高网络的容错能力和负载均衡能力。此外，该设备还具有云管理功能，可以随时查看网络的健康状况，并及时推送告警信息。含有集成安装服务。				
3	放装 AP		支持 802.11ax 协议，并且可以实现的无线传输速率不低于 2.97Gbps。具有至少支持 1 个 1000M 自适应以太网端口，至少支持 1 个 2.5G SFP 光口；以及内置的蓝牙 5.1 功能，同时支持 POE 或本地 DC48V 电源供电，并有防护等级 IP51。含集成安装、综合布线和垃圾清运等服务。	台	11		
4	高密 AP		支持高速的无线网络，可以同时连接多个设备，同时也有多个以太网口，支持蓝牙连接，并能够对覆盖范围内的终端信息进行检测。可以防止非法设备接入网络，并对网络进行自动优化，让终端设备的使用更加流畅。该设备还具有高级安全功能，比如防御 Deauth 攻击等。除此之外，含集成安装服务。	台	11		
	服务器交换机		高性能的网络交换机，设备有 24 个 10/100/1000M 自适应电口和 8 个 1G/10G SFP+光口，交换容量≥7Tbps，可支持 100G 端口扩展，并支持多种组播协议和网络保护策略。采用国内厂商芯片和器件，支持多种网络协议和虚拟化功能，并能对攻击行为进行识别和隔离。设计环保且功耗低，含有集成安装服务。	台	1		

